

# Q - P a r k e r



**Klar in  
Form &  
Funktion**

*Art. 4040-E1100, feuerverzinkt.*

schlichter Anlehnbügel aus solidem Rundrohr | Fahrradrahmen und Reifen sicher anschließbar

urban basics®  
**RUNGE®**

**Werkstoff**

Anlehnbügel aus Rundrohr von  $\varnothing$  60 mm, feuerverzinkt.

**Oberflächen und Farben**

Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 oder als Zusatzausstattung zusätzlich in Wunschfarbe nach RAL oder DB lackiert (bei Fahrradparkern jedoch nicht empfehlenswert).


**Montage**

Anlieferung einteilig. Aufschrauben der 2 Bodenplatten mit je 3 Ankerdübeln S 10 x 60. Oder fundamentieren für 90 cm Fertighöhe über Bodenniveau in einem Punkt L 30 / B 30 / T 70 cm bei Bodenklasse 3-4.

**Zusatzausstattung**

Lackierung in Wunschfarbe nach RAL oder DB (bei Fahrradparkern jedoch nicht empfehlenswert).

6 Ankerdübel S 10 x 60 zum Aufschrauben.

**4040-E1100****LV-Kurztext**

Q-Parker / Runge als Anlehnbügel aus feuerverzinktem Rundrohr von  $\varnothing$  60 mm im Quadrat (L 90 / H 90 cm) auf Gehrung verschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Zur Fundamentierung. Gewicht 14 kg.

**4040-B1100**

mit Bodenplatten zum Aufschrauben, sonst wie Art. 4040-E1100. Gewicht 12 kg.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | [www.Durch-die-Bank-gut.de](http://www.Durch-die-Bank-gut.de)