Quada



Art. 4027-E0000FSC, dunkelbraun lasiert.

Hockerrundbank frei nach Maß | “schwebende Sitzfläche” durch Edelstahl-Trägerrohre

urban basics®

RUNGE®

Quada

Werkstoffe

Fußquader aus Sichtbeton. Holzleisten aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465). Trägerrohre von Ø 48 mm und Verbindungsplatten aus Edelstahl gem. DIN EN 10 088 T2.

Oberflächen und Farben

Füße: Sichtbeton, glatt, zementgrau, Kanten gefast.
Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.
Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).
Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung mehrteilig (Geradbank: 3- bzw. 4-teilig) montagefertig zerlegt. Verschraubung des Sitzbelags (Rückenlehne nur für die Geradbank-Ausführung) mit den Betonfüßen über Edelstahlschrauben. Betonfüße 40 cm tief einzugraben und / oder zu fundamentieren in Punkten L 40 / B 30 / T 50 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.



4027-E0000FSCN
natur

LV-Kurztext

Hockerrundbank Quada / Runge frei nach Maß (Innendurchmesser mind. 100 cm). Bank ohne Rückenlehne mit radial geschnittenen Sitzleisten aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). Sitzsegment mit 6 Leisten (5 x 5 cm) getragen von je 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm pro Fuß. Bankfüße aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase zum Fundamentieren. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmuster 405 01111.3.

Angaben zur Kalkulation:
1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

4027-E0000FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 4027-E0000FSCN.



4007-E1400FSCN
natur

LV-Kurztext

Hockerbank Quada / Runge aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm. 6 Sitzleisten (5 x 5 cm) aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Deutsches Patent- und Markenamt:
Geschmacksmuster 405 01111.3. Gewicht 144 Kg.

4007-E1400FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 4007-E1400FSCN.



4007-E1401FSCN
natur

Bank Quada / Runge mit Rückenlehne aus zementgrauem Sichtbeton mit 10 mm Fase. Sitzbelag getragen von 2 x 2 Edelstahl-Distanzrohren von Ø 48 mm. 6 Sitz- und 4 Rückenleisten (5 x 5 cm) aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), auf Edelstahlplatten und stabilisierendem Mittelband verschraubt. Betonfüße zum Fundamentieren. L 200 cm. Gewicht 161 kg.

4007-E1401FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 4007-E1401FSCN.

Hinweis: Dieses Modell ist auch mit Granitfüßen und größerer Sitztiefe unter der Marke Cube® aus unserem Programm urban selection® lieferbar.

Weiteres Außenmobiliar in unserem Gesamtprogramm | www.Durch-die-Bank-gut.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C019922
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.
Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!